



Revoflow OXI Pur-Eco

43X2

Λευκαντικό με βάση το οξυγόνο για μέτριες θερμοκρασίες, για χρωματιστό ιματισμό με οικολογική πιστοποίηση

Περιγραφή

Το Clax Revoflow OXI είναι ένα οικολογικά πιστοποιημένο υψηλά συμπυκνωμένο οξυγονούχο λευκαντικό για χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με το σύστημα Revoflow για ασφαλή λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Βασικές ιδιότητες

Το Clax Revoflow OXI είναι ένα υψηλά συμπυκνωμένο λευκαντικό με βάση το οξυγόνο σε σκόνη. Το προϊόν είναι ιδανικό για άριστη λεύκανση σε μέτριες θερμοκρασίες (40°C - 60°C) και υψηλές. Αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους χάρη στο πλεονέκτημα πλύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα άλλα προϊόντα του συστήματος Clax Revoflow όταν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ειδικά προβλήματα λεύκανσης ή όταν χρησιμοποιείται το Clax Micro το οποίο δεν περιέχει λευκαντικό. Στους 40 °C με κατάλληλη δοσολογία, το Clax Revoflow OXI μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χημειοθερμική απολύμανση του ιματισμού. Το Clax Revoflow OXI σε χαμηλή δοσολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τελικό ξέβγαλμα για την εξουδετέρωση υπολειμμάτων χλωρίου, όπως όταν το Clax Revoflow Clor χρησιμοποιείται στην κυρίως πλύση.

Πλεονεκτήματα

- -Εξαιρετική λεύκανση/αντιμετώπιση λεκέδων για όλους τους τύπους ιματισμού, συμπεριλαμβανομένου και του χρωματιστού ιματισμού.
- Υψηλής απόδοσης λεύκανση σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Σκόνη υψηλής συγκέντρωσης, που μειώνει την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον
- Δοσολογείται μέσω του συστήματος Clax Revoflow για μειωμένη φθορά στον ιματισμό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Οικολογικά πιστοποιημένο κατά Nordic Swan

Οδηγίες χρήσης

Χρησιμοποιήστε το σύστημα Clax Revoflow για να δοσολογήσετε το προϊόν στο πλυντήριο.


Δοσολογία : 1-2 g/Kg ιματισμού ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο λεύκανσης και τη θερμοκρασία πλύσης. Το προϊόν πρέπει να δοσολογείται στην κυρίως πλύση και όχι στην πρόπλυση. Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με το προϊόν Clax Pro Micro.

Το προϊόν σε χαμηλή δοσολογία (0.1-0.2g/Kg) στο τελικό ξέβγαλμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξουδετέρωση υπολειμμάτων χλωρίου.



5093 0001

Part of a
Multi-component system



**Η παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.*



Revoflow OXI Pur-Eco

43X2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Λευκή σκόνη ελεύθερης ροής

pH (1%): 10,3

1050

Ιξώδες [mPa.s; 25°C]: Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diverseyl.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.