



Revoflow DEOSOFT BREEZE

54X1

Μαλακτικό υφασμάτων - με άρωμα μεγάλης διάρκειας και τεχνολογία εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσμών

Περιγραφή

Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE είναι ένα υψηλά συμπυκνωμένο μαλακτικό ιματισμού με ενσωματωμένη τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματικά πλυντήρια. Κατάλληλο για χρήση μέσω του συστήματος Clax Revoflow.

Βασικές ιδιότητες

Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE είναι ένα υψηλά συμπυκνωμένο μαλακτικό υφασμάτων, βασισμένο σε βιοαποικοδομήσιμα κατιόντα. Στο διάλυμα πλύσης τα θετικά φορτισμένα κατιονικά απορροφώνται από την αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια του ιματισμού δημιουργώντας ένα φαινόμενο λίπανσης στον ιματισμό. Αποτρέπει το μπέρδεμα του ιματισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος και τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE περιέχει ένα μοντέρνο άρωμα που προσδίδει επιπλέον φρεσκάδα στον ιματισμό. Το προϊόν ενσωματώνει επίσης και τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών. Η τεχνολογία αυτή αντιδρά με οσμές από ουρία που πολλές φορές μένουν στον ιματισμό ακόμα και μετά τη διαδικασία πλύσης. Δεν καλύπτει τη δυσσομία αλλά εξουδετερώνει τα μόρια που την προκαλούν. Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη του ιματισμού, αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε ογκώδες και υφασμένο ιματισμό όπως οι πετσέτες. Επίσης προσδίδει μια απαλή, μεταξένια αίσθηση σε πλεκτό και υφασμένο ιματισμό.

Πλεονεκτήματα

- Άριστο μαλακτικό σε όλα τα είδη του ιματισμού (χνουδωτά, πετσέτες, σεντόνια, μάλλινα, ευαίσθητα κλπ)
- Υψηλά συμπυκνωμένη σύνθεση, μειώνει την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον
- Αποτρέπει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού σε συνθετικά υφάσματα
- Προσδίδει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό.
- Ενσωματώνει τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών που εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές
- Δοσολογείται μέσω του συστήματος Clax Revoflow.

Οδηγίες χρήσης

Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE δοσολογείται στο πλυντήριο με τη χρήση του συστήματος Clax Revoflow.

Το μαλακτικό πρέπει να εφαρμόζεται στο τελευταίο ξέβγαλμα της πλύσης ενός πλυντοσιπτηρίου ή στο τελευταίο τμήμα ενός πλυντηρίου συνεχούς ροής (tunnel). Δοσολογία: 0.2 – 1.0 ml/kg στεγνού ιματισμού.

Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υφάσματα από πολυεστερικές ίνες όπως ρούχα λινόθηκης, αδιάβροχα λινά θεάτρου και πανάκια

**Η παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.*





Revoflow DEOSOFT BREEZE

54X1

μικροϊών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Πράσινο υγρό χαμηλού ιξώδους

pH (αδιάλυτο): 3.0

Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1.01

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Μόνο για επαγγελματική χρήση.